

# RC 700


## INOX - ARMADI



- Armadio refrigerato GN2/1
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (70mm di spessore)
- Termostato Digitale
- Guarnizione Estraibile
- Luce a LED
- Serratura di serie
- Porta reversibile
- Porta autochiudente
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 Piedi in acciaio regolabili
- Ruote con freno (Optional)
- "Thermobrake" anti-condensa sulla cornice interna della porta

RoHS  

### Scheda tecnica



Profondità	<b>828</b>	Livello di rumore	<b>45.5 dB(A)</b>
Altezza	<b>2050</b>	kw nelle 24 ore	<b>3.967</b>
Larghezza	<b>740</b>	Capacità	<b>700 L</b>
Profondità interna	<b>690</b>	Potenza	<b>350W/50Hz - 390W/60Hz</b>
Altezza interna	<b>1475</b>	Peso	<b>117</b>
Larghezza interna	<b>600</b>	Temperature	<b>0° ~ +8°C</b>



Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno



Tutte le griglie sono montate con sistema antiribaltamento



Angoli interni arrotondati per una facile pulizia



"Thermobraker" anti-condensa sulla cornice della porta



*Sisteman monoblocco  
(Vantaggi in affidabilità,  
stoccaggio a magazzino e  
post vendita)*