


RoHS  


- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)
- Termostato Digitale
- Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- "Thermobreak" anti-condensa sulla cornice interna della porta
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica
- Pannello frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria
- Ripiani regolabili GN1/1: 1 + N.2 Cassetti (GN1/1)
- Porta autochiudente (Nuovo design con sagomatura interna per una maggior tenuta termica)
- Guarnizione Estraibile
- Serratura vano motore di serie
- N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi

### Scheda tecnica



Profondità	<b>700</b>	Livello di rumore	<b>0</b>
Altezza	<b>880</b>	kw nelle 24 ore	<b>0</b>
Larghezza	<b>900</b>	Capacità	<b>214L</b>
Profondità interna	<b>586</b>	Potenza	<b>142.4 W</b>
Altezza interna	<b>492</b>	Peso	<b>88</b>
Larghezza interna	<b>810</b>	Temperature	<b>+0° ~ +8°C</b>





*Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*



*Serratura vano motore di serie*



*"Thermobrake" anti-condensa sulla cornice interna della porta*



*Porta con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*



*Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole*