



FREEZER | FREEZER

WHEN "COLD" IS JUST NOT ENOUGH, YOU NEED "SUPER COLD". THEN, THERE'S OUR FREEZERS.

QUANTO IL SOLITO FREDDO NON BASTA, CI VUOLE UN FREDDO SUPER. QUELLO DEI NOSTRI FREEZER.



There are many times when cold is not just cold enough. When, what you need is an intense dry constant super cool, rapid freezing and storage for all food types in any environment. Our freezers do just that, in compliance with health regulations, while keeping an eye on the environment and focusing on energy consumption.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non basta. Allora quello che serve è un freddo super, intenso, secco e costante, che permetta una rapida congelazione e una corretta conservazione degli alimenti indipendentemente dalla loro tipologia e in qualsiasi condizione ambientale. I nostri prodotti freezer fanno proprio questo, e lo fanno nel rispetto delle principali norme di sicurezza, con un occhio di riguardo per l'ambiente e guardando al consumo energetico.



Upright freezers

They come in various sizes and capacities; 50, 90, 270 and almost 1000 litres, with or without illuminated canopy advertising and with roll-bond refrigeration or fan assisted cooling. These products can be used in various and diverse ways, always guaranteeing correct food storage for proper display and appreciation of the products inside.

Chest Freezers with standard tops

They are reliable and durable, yet convenient thanks to the wheels supplied, these products reach temperatures of -25°C to ensure high reliability for freezing and storage of any food. They are completely insulated, up to a thickness 80 mm, which also ensures a reduction in energy consumption due to high efficiency standards. They are available in 500, 600 and 700 litre models and are white and or with stainless steel tops (CF 700 model in white only).

Chest Freezers with sliding glass tops

Due to the sliding glass lids these products are ideal for ice cream storage and management. Available in various capacities; 300, 400 and 500 litre models, and all come with a lock as standard and have an innovative, original design.

Freezer verticali

Di diverse dimensioni e capacità, da 50, 90, 270 e quasi 1000 litri, con o senza canopy pubblicitario illuminato, con refrigerazione roll-bond o con ventola di assistenza, i prodotti di questa linea permettono un utilizzo vario ed eterogeneo garantendo sempre una corretta conservazione degli alimenti e un'adeguata visualizzazione e valorizzazione del contenuto all'interno del punto vendita.

Freezer a pozzetto con top standard

Affidabili e resistenti, anche maneggevoli grazie alle ruote in dotazione, i prodotti di questa linea raggiungono la temperatura di -25°C e assicurano un elevato standard di affidabilità nella congelazione e nella conservazione di qualsiasi alimento. Una coibentazione integrale di tutto rispetto, che raggiunge gli 80 millimetri di spessore, garantisce inoltre un consumo energetico ridotto grazie anche a elevati standard di efficienza, non solo energetica. Sono disponibili i modelli da 500, 600 e 700 litri, in colore bianco e con top inox (modello CF 700 solo bianco).

Freezer a pozzetto con top in vetro scorrevole

Grazie agli sportelli scorrevoli in vetro questi prodotti sono ideali per la conservazione e la somministrazione dei gelati confezionati. Disponibili con diverse capacità nei modelli da 300, 400 e 500 litri, sono tutti dotati di chiusura con serratura di serie e hanno un design innovativo e originale.



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side <i>Schiumatura in ciclo pentano, 60 mm di spessore per lato</i>	v	v	-	-
Foaming agent cyclopentane, 55 mm per side <i>Schiumatura in ciclo pentano, 55 mm di spessore per lato</i>	-	-	v	v
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
LED illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato a LED	-	v	-	v
Triple heated safety tempered glass <i>Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica</i>	v	v	v	v
Aluminium interior Interno in alluminio	v	v	v	v
Self-closing door Porta autochiudente	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	3	3
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
---	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	570x535x530	570x545x657	610x540x685	610x560x895
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	450x420x380	450x420x380	500x430x540	500x430x540
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	50	50	90	90
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-15~-20	-15~-20	-15~-20	-15~-20
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING <i>TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</i>	Static Statica	Static Statica	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	148/156	152/160	220/213	225/217
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	40	42	49	54

DETAILS | DETTAGLI



1) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




RNG 50



RNG 50C



RNG 90



RNG 90C



FREEZER

FREEZER VERTICALI

UPRIGHT FREEZER

FREEZER





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	v	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v
Digital temperature display Display della temperatura digitale	v	v
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Horizontal interior LED light Luce interna orizzontale a LED	v	v
Illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato	-	v
Independent switch for light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v
Low noise level Operatività silenziosa	v	v
Triple safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza	v	v
Heated glass door Vetro della porta riscaldato	v	v
Grab bar Maniglia esterna	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
--	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	595x600x1825	595x640x1965
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	475x440x1550	475x440x1550
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-15~-20	-15~-20
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Fan assisted Ventola di assistenza	Fan assisted Ventola di assistenza
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	620	635
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	92,5	96

DETAILS | DETTAGLI



1-2) Lock and digital display fitted as standard | Serratura e termometro di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TNG 390



TNG 390C



FREEZER

FREEZER VERTICALI

UPRIGHT FREEZER




FREEZER



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 700
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v	v
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	-
Handle with lock Maniglia con serratura	v	v	v
Digital control panel with alarm Pannello di controllo con allarme	v	v	v
Standard basket Cestino in dotazione	3	3	3
Castors Ruotine	v	v	-
Castors with brake Ruote con freno	-	-	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 700
CLIMATE CLASS CLASSE CLIMATICA	ST	ST	ST
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1500x640x955	1800x640x955	2055x670x915
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1375x475x710	1680x500x725	1927x500x667
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	500	600	700
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-15~-25	-15~-25	-15~-25
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R404a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	230	250	425
VOLTAGE/FREQUENCY VOLTAGGIO/FREQUENZA (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	67	78	97,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Digital control panel with alarm and "Fast freezing" switch | Pannello di controllo con allarme e tasto di "Super congelamento"
- 3) Handle with lock | Maniglia con serratura
- 4) Basket included | Cestelli di serie


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CF 508



CF 608



CF 700



FREEZER

FREEZER A POZZETTO > TOP STANDARD

CHEST FREEZER > STANDARD TOP

FREEZER



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CG 150C	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Digital thermometer Display digitale per temperatura	-	v	v	v
Analog thermometer Termometro analogico	v	-	-	-
Foaming agent cyclopentane, 70 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 70 mm di spessore per lato	v	-	-	-
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	-	v	v	v
Illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato	v	-	-	-
Independent switch for light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	-	-	-
Double tempered safety glass door Doppio vetro temperato di sicurezza	-	v	v	v
Sliding glass lids with lock Sportelli scorrevoli in vetro con serratura	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Baskets included Cestini inclusi	2	3	3	3
Standard swivel castors Ruote pivotanti di serie	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
--	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	CG 150C	CFG 308	CFG 408	CFG 508
MODEL MODELLO	CG 150C	CFG 308	CFG 408	CFG 508
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	580x695x1110	1015x635x890	1305x635x890	1555x635x890
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	440x550x560	890x515x645	1180x515x645	1430x515x645
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	150	300	400	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-14~-23	-12~-22	-12~-22	-12~-22
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	131	119	141	191
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	48	62	75	85

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Digital thermometer fitted as standard | Termometro digitale di serie
- 3) Lock fitted as standard | Serratura di serie
- 4) Basket included | Cestini di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CG 150C



CFG 308



CFG 408



CFG 508



FREEZER

FREEZER A POZZETTO > TOP VETRO SCORREVOLE

CHEST FREEZER > SLIDING GLASS TOP

FREEZER





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
Chest freezer for "Ice cream scoop" Congelatore a pozzeto per carapine	6	8
Shell in pre-painted sheet metal Scocca in lamiera preverniciata	v	v
Static cooling with fan assistance Refrigerazione Statica con agitatore interno	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
LED light Luce led	v	v
Foaming agent cyclopentane 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v
Service plan in plexiglass Piano di servizio in plexiglass	v	v
Scoop cleaner in stainless steel Lavaporzionate in acciaio inox	v	v
Taste advertisement - Price advertisement fitted as standard Portagusti Portaprezzi di serie	v	v
Castor with brake Ruote con freno	v	v
Climate Class Classe climatica	7	7

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
--	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	985x685x1240	1260x685x1240
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	785x560x565	1060x560x565
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	256	345
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~-5	-20~-5
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	271	229
VOLTAGE/FREQUENCY VOLTAGGIO/FREQUENZA (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50Hz
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	56	68

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Temperature display | Display di temperatura
- 3) Scoop cleaner in stainless steel | Lavaporzionate in acciaio inox

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



Q 6

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE

Q 8

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE