

BEBIDAS | Backbar

BARRAS TRASERAS ▶ PUERTAS CON BISAGRAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mostrador refrigerado con 1 puerta batiente (Altura 860mm)
- Unidad en aluminio en la parte interior y acero pintado de negro en el exterior
- Unidad con acabado antirreflectante y altura total de 860 mm
- Refrigeración ventilada
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Puerta de cierre automático
- Junta extraíble
- Estantes ajustables: 2 Pcs
- Vidrio templado reforzado de seguridad
- Cerradura de serie
- Luz LED interior horizontal (con interruptor independiente)
- N. 4 pies ajustables
- Clase de energía: A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	128 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	1.25 kWh/24h
Potencia Nominal	135 W
Nivel de ruido	45 dB(A)
Peso Neto	44 Kg
Peso Bruto	46 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	600x500x860
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	510x355x685
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	655x560x1000
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	72/144/144

CERTIFICACIÓN

CE RoHS



BBC 186

CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

+1° | +10°

45 mm

M2

-1°C
+7°C

A
ENERGY CLASS

3 +25°C/60RH

GAS
R600a

LED

DETALLES

Ventilador interior de asistencia

Luz interior LED

Termostato digital

Cerradura de serie

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

