

INOX | Saladette

SALADETTE ▶ GNI/1 ▶ TOPE ABIERTO

CR 45A



DETALLES



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Saladette refrigerado GNI/1 (TOP ABIERTO)
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación
- Bandeja de plástico separada para recolección de agua
- Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire
- Estantes ajustables GNI/1: 1 Pcs
- Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)
- Junta extraíble
- Compartimento del motor con cerradura de serie
- 4 pies ajustables
- Soportes para bandejas con diseño de gancho para mayor estabilidad (Incluido)
- Clase de energía: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	103 L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	2.75 kWh/24h
Potencia Nominal	74 W
Nivel de ruido	47 dB(A)
Peso Neto	44 Kg
Peso Bruto	55 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	450x700x880
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	359x571x502
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	500x750x1020
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	66/138/138

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

