

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOPE DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Saladette refrigerado GN1/1 (TAPA EN ACERO INOXIDABLE)
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación
- Filtro de condensador fácilmente extraíble
- Bandeja de plástico separada para recolección de agua
- Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire
- Estantes ajustables GN1/1: 2 Pcs
- Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)
- Junta extraíble
- Compartimento del motor con cerradura de serie
- N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos
- Peto (100 mm)
- Clase de energía: C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	214L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	2.2 kWh/24h
Potencia Nominal	142.4 W
Nivel de ruido	50 dB(A)
Peso Neto	90 Kg
Peso Bruto	102 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	900x700x980
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	810x585x492
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	960x775x1145
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	36/72/72

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

CRA 90A



DETALLES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

