

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOPE ABIERTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Saladette refrigerado GN1/1 (TOP ABIERTO)
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación
- Filtro de condensador fácilmente extraíble
- Bandeja de plástico separada para recolección de agua
- Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire
- Estantes ajustables GN1/1: 3 pcs
- Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)
- Junta extraíble
- Compartimento del motor con cerradura de serie
- N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos
- Soportes para bandejas GN (incluido)
- Clase de energía: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	364L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	4.34 kWh/24h
Potencia Nominal	233 W
Nivel de ruido	48 dB(A)
Peso Neto	123 Kg
Peso Bruto	156 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1365x700x1295
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1275x586x502
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1420x750x1110
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	12/24/48

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

CRQ 93A



DETALLES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

