

## INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOPE PARA SANDWICH



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Saladette refrigerado GN1/1 (TOP SANDWICH)                                     | • |
| Cuerpo externo e interno en acero inoxidable                                   | • |
| Refrigeración estática                                                         | • |
| Descongelamiento automático tras parada del compresor                          | • |
| Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)                         | • |
| Termostato digital                                                             | • |
| Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo       | • |
| Cámara con marco de plástico aislante anticondensación                         | • |
| Filtro de condensador fácilmente extraíble                                     | • |
| Bandeja de plástico separada para recolección de agua                          | • |
| Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire                  | • |
| Estantes ajustables GN1/1: 3 Pcs y soporte por bandeja GN1/6                   | • |
| Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica) | • |
| Junta extraíble                                                                | • |
| Compartimento del motor con cerradura de serie                                 | • |
| N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos                            | • |
| Tapa de acero inoxidable                                                       | • |
| Clase de energía: -                                                            | • |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Capacidad                                            | 389L          |
| Temperatura                                          | +0° ~ +8°C    |
| Consumo                                              | 4.34 kWh/24h  |
| Potencia Nominal                                     | 233 W         |
| Nivel de ruido                                       | 47 dB(A)      |
| Peso Neto                                            | 97 Kg         |
| Peso Bruto                                           | 125 Kg        |
| Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)    | 1365x700x1005 |
| Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)    | 1275x586x620  |
| Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm) | 1420x750x1165 |
| Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ                | 24/48/48      |

## CERTIFICACIÓN

CE RoHS

## CRS 93A



## DETALLES



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

