

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOPE DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Saladette refrigerado GN1/1 (TAPA EN ACERO INOXIDABLE)
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación
- Filtro de condensador fácilmente extraíble
- Bandeja de plástico separada para recolección de agua
- Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire
- Estantes ajustables GN1/1: 3 pcs
- Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)
- Junta extraíble
- Compartimento del motor con cerradura de serie
- N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos
- Clase de energía: D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	342L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	3.54 kWh/24h
Potencia Nominal	233 W
Nivel de ruido	47 dB(A)
Peso Neto	95 Kg
Peso Bruto	119 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1365x700x880
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1275x586x492
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1420x750x1040
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	24/48/48

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

CRX 93A



DETALLES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

