

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► GN1/1 (PROFUNDIDAD 700) ► CONTADORES REMOTOS ► REFRIGERADOR

QR 2200SG

TROPICALIZED
UPRIGHT

DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Perfil curvado para limpieza fácil



Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional)



Evaporador con tratamiento anticorrosión

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado GN1/1 (CONTROL REMOTO)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático con resistencia eléctrica	•
Espuma en ciclopentano (70 mm de espesor en cada lado)	•
Termostato digital	•
Cámara con marco de plástico aislante anticondensación (Sistema de tubería caliente)	•
Puerta de cierre automático y reversible	•
Junta extraíble	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Estantes ajustables GN1/1: 4 (N.2 por puerta)	•
4 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional) : Gas R134a	•
Peto (100 mm)	•
Clase de energía: -	•


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	210 L
Temperatura	-2° ~ +8°C
Consumo	N/A kWh/24h
Potencia Nominal	440 W
Nivel de ruido	N/A
Peso Neto	90 Kg
Peso Bruto	122 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1380x700x950
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	805x560x605
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1415x730x1075
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	24/48/48

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com