

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► GN1/1 (PROFUNDIDAD 700) ► SIN ESCARCHA ► REFRIGERADOR

QRG 2100



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Sistema monobloc



Luz interior LED



Interruptor principal, interruptor de luz y termostato digital de serie



Evaporador con tratamiento anticorrosión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado GN1/1 (PUERTA DE CRISTAL)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada con sistema Monoblock	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Termostato digital y luz interior LED	•
Junta extraíble	•
Puerta de cierre automático (No reversible)	•
Estantes ajustables GN1/1: 4 (N.2 por puerta)	•
4 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Clase de energía: B	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	260 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	2.079 kWh/24h
Potencia Nominal	332 W
Nivel de ruido	41 dB(A)
Peso Neto	101 Kg
Peso Bruto	119 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1350x725x850
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	930x585x585
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1390x740x870
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	24/50/72

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

