

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► GN1/1 (PROFUNDIDAD 700) ► SIN ESCARCHA ► REFRIGERADOR

QRG 3200



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Sistema monobloc



Luz interior LED



Interruptor principal, interruptor de luz y termostato digital de serie



Evaporador con tratamiento anticorrosión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado GN1/1 (PUERTA DE CRISTAL)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada con sistema Monoblock	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Termostato digital y luz interior LED	•
Junta extraíble	•
Puerta de cierre automático (No reversible)	•
Estantes ajustables GN1/1: 6 (N.2 por puerta)	•
4 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Peto (100 mm)	•
Clase de energía: C	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	400 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	2.951 kWh/24h
Potencia Nominal	342 W
Nivel de ruido	41 dB(A)
Peso Neto	128 Kg
Peso Bruto	160 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1800x725x950
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1380x585x585
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1840x740x970
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	18/38/38

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

