

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► GN1/1 (PROFUNDIDAD 700) ► CONTADORES REMOTOS ► REFRIGERADOR



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Perfil curvado para limpieza fácil



Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional)



Evaporador con tratamiento anticorrosión



Luz interior LED

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mostrador refrigerado GN1/1 (CONTROL REMOTO/PUERTA DE CRISTAL)
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (70 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital y luz interior LED
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación
- Puerta de cierre automático y reversible
- Junta extraíble
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Estantes ajustables GN1/1: 8 (N.2 por puerta)
- N. 6 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)
- Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional) : Gas R134a
- Clase de energía: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	410 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	N/A kWh/24h
Potencia Nominal	100 W
Nivel de ruido	N/A
Peso Neto	166 Kg
Peso Bruto	203 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2255x700x850
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1675x560x605
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2285x730x975
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	16/32/32

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

QRG 4100SG

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

