

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► GN1/1 (PROFUNDIDAD 700) ► CONTADORES REMOTOS ► REFRIGERADOR



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Perfil curvado para limpieza fácil



Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional)



Evaporador con tratamiento anticorrosión



Luz interior LED

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado GN1/1 (CONTROL REMOTO/PUERTA DE CRISTAL)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (70 mm de espesor en cada lado)	•
Termostato digital y luz interior LED	•
Cámara con marco de plástico aislante anticondensación	•
Puerta de cierre automático y reversible	•
Junta extraíble	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Estantes ajustables GN1/1: 8 (N.2 por puerta)	•
N. 6 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Válvula de expansión/ Kit de válvula solenoide (opcional) : Gas R134a	•
Peto (100 mm)	•
Clase de energía: -	•


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	410 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	N/A kWh/24h
Potencia Nominal	100 W
Nivel de ruido	N/A
Peso Neto	169 Kg
Peso Bruto	212 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2255x700x950
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1675x560x605
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2285x730x1075
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	16/32/32

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com