

# INOX | Abatidor

Abatidor



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Abatidor vertical para GNI/1 o EURONORM 600x400mm
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada con descongelación manual
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación (Cable calefactor)
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Espuma de ciclopentano (75 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)
- Termostato digital con señal de alarma
- Mensaje de error que se muestra directamente en la pantalla
- Cámara de enfriamiento en acero inoxidable
- Puerta con micro-interruptor para ventilador con puerta abierta
- Bandeja separada para recolección de agua de plástico (No incluido)
- Puerta reversible / Sonda central de serie
- Configuración de bandejas: Distancia de 75 mm entre bandejas.
- Ruedas con freno
- Ciclo de abatimiento controlado por temperatura o con temporizador (Soft/Hard)
- Almacenamiento automático al finalizar el ciclo de abatimiento
- Ventilador ECM/DC (Para Bajo consumo de energía/Bajo nivel de ruido)
- Botón separado para el ciclo "HELADOS"
- Botón separado para el Ciclo "-40°C"
- Kit de HELADOS ( No incluye OLLAS) opcional

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	<b>Ch.45Kg/Fr.35Kg</b>
Temperatura	<b>+10°C ~ -40°C</b>
Consumo	<b>N/A kWh/24h</b>
Potencia Nominal	<b>2080 W</b>
Nivel de ruido	<b>70 dB(A)</b>
Peso Neto	<b>173 Kg</b>
Peso Bruto	<b>189 Kg</b>
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	<b>790x943x1975</b>
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	<b>640x452x1245</b>
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	<b>920x840x1946</b>
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	<b>12/28/28</b>

## CERTIFICACIÓN

CE RoHS

# RF 150A



## DETALLES



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

