

INOX | Abatidor

Abatidor



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Abatidor vertical para GNI/1 o EURONORM 600x400mm
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada con descongelación manual
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación (Cable calefactor)
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Espuma de ciclopentano (75 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)
- Termostato digital con señal de alarma
- Mensaje de error que se muestra directamente en la pantalla
- Cámara de enfriamiento en acero inoxidable
- Puerta con micro-interruptor para ventilador con puerta abierta
- Bandeja separada para recolección de agua de plástico (No incluido)
- Puerta reversible / Sonda central de serie
- Configuración de bandejas: Distancia de 75 mm entre bandejas.
- Ruedas con freno
- Ciclo de abatimiento controlado por temperatura o con temporizador (Soft/Hard)
- Almacenamiento automático al finalizar el ciclo de abatimiento
- Ventilador ECM/DC (Para Bajo consumo de energía/Bajo nivel de ruido)
- Botón separado para el ciclo "HELADOS"
- Botón separado para el Ciclo "-40°C"
- Kit de HELADOS (No incluye OLLAS) opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	Ch.60Kg/Fr.40Kg
Temperatura	+10°C ~ -38°C
Consumo	N/A kWh/24h
Potencia Nominal	2080 W
Nivel de ruido	70 dB(A)
Peso Neto	173 Kg
Peso Bruto	189 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	790x945x2100
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	643x438x1497
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	920x840x0
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	12/28/28

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

RF 200A



DETALLES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

