EXPOSITORES | Mostradores refrigerados

RS 60

EXHIBICIONES REFRIGERADAS

























DETALLES







Zona de exposición en acero inoxidable



Puertas traseras correderas



Vidrio templado con bisagras templado para facilitar la limpieza



Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)

368

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<u>Vidrio curvado y exterior en aluminio pintado negro</u>	•
Refrigeración estática	•
Espuma de ciclopentano (25 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Control con pantalla digital	•
LED luz interior (con interruptor independiente)	•
<u>Vidrio templado con bisagras templado para facilitar la limpieza</u>	•
Puertas traseras correderas	•
Compresor sellado con condensador ventilado subtropicalizado	•
Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)	•
Clase de energía: -	•

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

1079

1447

240

387

Capacidad 11.5 L 0° ~ +5°C Temperatura Consumo 3.7 kWh/24h Potencia Nominal 137 W Nivel de ruido 49 dB(A) Peso Neto 30 Kg Peso Bruto 44 Kg Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm) 1447x387x240 Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm) 1050x305x120 Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm) 1537x440x425 Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ 0/0/0

CERTIFICACIÓN

(E C



RoHS





