


EXPOSITORES | Mostradores refrigerados RS 60SQ

EXHIBICIONES REFRIGERADAS ► SUSHI



DETALLES



Termostato digital



Puertas traseras correderas



Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración estática
- Espuma de ciclopentano (25 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Control con pantalla digital
- LED luz interior (con interruptor independiente)
- Interruptor general separado
- Puertas traseras correderas
- Compresor sellado con condensador ventilado subtropicalizado
- Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)
- Clase de energía: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	76 L
Temperatura	M1 (-1°C~+5°C)
Consumo	2.16 kWh/24h
Potencia Nominal	85 W
Nivel de ruido	55 dB(A)
Peso Neto	65 Kg
Peso Bruto	80 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1320x380x300
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1020x350x250
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1420x480x400
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	80/160/160

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

