


EXPOSITORES | Mostradores refrigerados RS 80SQ

EXHIBICIONES REFRIGERADAS ► SUSHI



DETALLES



Termostato digital



Puertas traseras correderas



Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración estática
- Espuma de ciclopentano (25 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Control con pantalla digital
- LED luz interior (con interruptor independiente)
- Interruptor general separado
- Puertas traseras correderas
- Compresor sellado con condensador ventilado subtropicalizado
- Doble temperatura entre arriba / abajo para comida con demanda máxima de frío (SUSHI)
- Clase de energía: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	98 L
Temperatura	M1 (-1°C~+5°C)
Consumo	2.28 kWh/24h
Potencia Nominal	90 W
Nivel de ruido	55 dB(A)
Peso Neto	75 Kg
Peso Bruto	95 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1680x380x300
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1380x350x250
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1780x480x400
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	60/120/120

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com