

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► SNACKS (PROFUNDIDAD 600) ► SIN ESCARCHA ► REFRIGERADOR

SR 2100



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Interruptor principal y termostato digital de serie



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Set de 2 cajones (tamaño: 1/2 + 1/2) como kit separado



Set de 3 cajones (tamaño: 1/3) como kit separado



Evaporador con tratamiento anticorrosión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado para bandejas de 325x410 mm	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático con resistencia eléctrica	•
Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Termostato digital	•
Junta extraíble	•
Puerta de cierre automático (No reversible)	•
Estantes ajustables 325x410mm: 4 Pcs(N.2 por puerta)	•
4 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Kits de cajones disponibles según diferentes configuraciones (Opcional)	•
Clase de energía: D	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	230 L
Temperatura	-2° ~ +8°C
Consumo	3.28 kWh/24h
Potencia Nominal	362 W
Nivel de ruido	42 dB(A)
Peso Neto	90 Kg
Peso Bruto	108 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1350x600x850
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	810x485x585
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1390x640x870
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	26/52/77

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

