

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► SNACKS (PROFUNDIDAD 600) ► SIN ESCARCHA ► REFRIGERADOR

SR 4200



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Interruptor principal y termostato digital de serie



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Set de 2 cajones (tamaño: 1/2 + 1/2) como kit separado



Set de 3 cajones (tamaño: 1/3) como kit separado



Evaporador con tratamiento anticorrosión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado para bandejas de 325x410 mm	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático con resistencia eléctrica	•
Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Termostato digital	•
Junta extraíble	•
Puerta de cierre automático (No reversible)	•
Estantes ajustables 325x410mm: 8 Pcs(N.2 por puerta)	•
N. 6 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Kits de cajones disponibles según diferentes configuraciones (Opcional)	•
Peto (100 mm)	•
Clase de energía: D	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	485 L
Temperatura	-2° ~ +8°C
Consumo	3.54 kWh/24h
Potencia Nominal	450 W
Nivel de ruido	48 dB(A)
Peso Neto	143 Kg
Peso Bruto	186 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2250x600x950
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1710x485x585
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2290x640x970
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	18/36/36

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

