

INOX | Mesas frías

MOSTRADORES REFRIGERADOS ► SNACKS (PROFUNDIDAD 600) ► SIN ESCARCHA ► REFRIGERADOR

SRG 4200



DETALLES



Los artículos pueden ser provistos con pies ajustables o con ruedas antivuelco



Estantes ajustables GN1/1: 4 (2 por puerta)



Luz interior LED



Interruptor principal, interruptor de luz y termostato digital de serie



Evaporador con tratamiento anticorrosión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado para bandejas de 325x410 mm (PUERTA DE CRISTAL)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado)	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Termostato digital y luz interior LED	•
Junta extraíble	•
Puerta de cierre automático (No reversible)	•
Estantes ajustables 325x410mm: 8 Pcs(N.2 por puerta)	•
6 pies de acero ajustables - (Ruedas con freno opcional)	•
Peto (100 mm)	•
Clase de energía: E	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	485 L
Temperatura	+3° ~ +10°C
Consumo	5.79 kWh/24h
Potencia Nominal	450 W
Nivel de ruido	46 dB(A)
Peso Neto	145 Kg
Peso Bruto	188 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2250x625x950
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1710x485x585
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2290x640x970
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	18/36/36

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

