

INOX | VRX

EXHIBICIÓN REFRIGERADA ► GN OLLAS 1/4 ► TAPA DE CIERRE

VRX 20/33S/S



DETALLES



Tapa de acero inoxidable



Termostato digital



Pies ajustables opcionales en acero inoxidable de grado alto



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vitrinas refrigeradas horizontales (Bandejas GN1 / 4)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración estática	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Evaporador de cobre monotubo (sin soldaduras en el cuerpo espumado)	•
Termostato digital	•
4 pies ajustables	•
Set de espaciadores incluidos	•
Bandejas GN1 / 4 no incluidas con el modelo	•
Tapa de acero inoxidable	•
Clase de energía: -	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	66 L
Temperatura	+2° ~ +8°C
Consumo	2 kWh/24h
Potencia Nominal	160 W
Nivel de ruido	56 dB(A)
Peso Neto	30.5 Kg
Peso Bruto	58 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	2000x335x281
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1650x246x163
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	2140x405x460
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	70/145/145

CERTIFICACIÓN

CE  RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com