

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► COUVERCLE SUPÉRIEUR OUVRABLE EN ACIER INOXYDABLE ET

CRQ 90A



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Saladette réfrigérée GN1/1 (OUVERTE EN PARTIE SUPÉRIEURE)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Agent moussant : Cyclopentane (45 mm par côté)
- Thermostat numérique
- Compartiment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente
- Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps
- Filtre pour condenseur facilement amovible
- Cuvette à eau en plastique distincte
- Orifices inclinés du panneau avant permettant une meilleure circulation d'air
- Clayettes réglables GN1/1: 2 pièces
- Porte à fermeture automatique (Nouvelle conception intérieure en relief pour une meilleure étanchéité)
- Joint d'étanchéité amovible
- Verrouillage du compartiment moteur monté de série
- Pieds réglables N° 2 à l'avant + Roulettes fixes N° 4
- Rondelle d'espacement pour supports de cuves GN conçue « en forme de crochets » (comprise)
- Classe énergétique: -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	232L
Température	+0° - +8°C
Consommation	2.42 kWh/24h
Puissance nominale	142.4 W
Niveau de bruit	53.9 dB(A)
Poids net	91.00 Kg
Poids brut	115.00 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	900x700x1295
Dimensions internes (LxPxH mm)	810x586x502
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	950x750x1120
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	18/36/72

CERTIFICATIONS

CE RoHS



DÉTAILS



DIMENSIONS DU PRODUIT

