

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ GNI/1 (700 PROF.) ▶ MOTEUR À DISTANCE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Comptoir réfrigéré GNI/1 (MOTEUR À DISTANCE)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique avec chauffage électrique
- Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté)
- Thermostat numérique
- Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps (système de tuyau chaud)
- Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série
- Joint d'étanchéité amovible
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Clayettes réglables GNI/1: 8 (N° 2 pour chaque porte)
- Pieds réglables S/S N° 6 - (Roulette verrouillable en option)
- Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément): pour gaz en R134a
- Classe énergétique: -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	410 L
Température	-2° ~ +8°C
Consommation	N/A kWh/24h
Puissance nominale	440 W
Niveau de bruit	N/A
Poids net	151 Kg
Poids brut	183 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	2255x700x850
Dimensions internes (LxPxH mm)	1675x560x605
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	2285x730x975
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	16/32/32

CERTIFICATIONS

CE RoHS



QR 4100SG

▶ RÉFRIGÉRATEURS



DÉTAILS

<p>Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable</p>	<p>Clayettes réglables GNI/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)</p>	<p>Bord incurvé pour un nettoyage facile</p>
<p>Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément)</p>	<p>Évaporateur traité anti-corrosion</p>	

DIMENSIONS DU PRODUIT

