

INOX | Armoires

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ▶ GN2/1-NO-FROST ▶ RÉFRIGÉRATEUR

QR 6-5A



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réfrigérateur vertical GN2/1 (CLASSE A)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps
- Refroidissement ventilé
- Compresseur à inverseur
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique avec chauffage électrique
- Agent moussant: Cyclopentane (80 mm)
- Bord incurvé pour un nettoyage facile
- Thermostat numérique
- Commutateur principal rétro-éclairé blanc
- Lampe LED et serrure montées de série
- Joint d'étanchéité amovible
- Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série
- Poignée de porte en mousse
- Clayettes réglables GN2/1 : 3 + 1
- Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)
- Classe énergétique: A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	546 L
Température	-2° ~ +8°C
Consommation	0.723 kWh/24h
Puissance nominale	73 W
Niveau de bruit	58 dB(A)
Poids net	109.00 Kg
Poids brut	122.00 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	700x850x2045
Dimensions internes (LxPxH mm)	534x685x1485
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	720x870x2110
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	20/42/42

CERTIFICATIONS


CE RoHS




ENERGY SAVING




TROPICALIZED UPRIGHT




GAS
R600a




80 mm




A
ENERGY CLASS




5
CLIMATIC CLASS





40°C



LED







DÉTAILS



Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable



Compresseur à inverseur



Évaporateur traité anti-corrosion



Guides ondulés intérieurs en acier inoxydable



« Disjoncteur thermique » anti-condensation sur le cadre de la porte



Serrure montée de série



Commande numérique et commutateur principal rétro-éclairé blanc



Lampe LED interne



Armoire adaptée à des casseroles GN2/1

DIMENSIONS DU PRODUIT

