

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ GNI/1 (700 PROF.) ▶ MOTEUR À DISTANCE

QRG 3100SG

▶ RÉFRIGÉRATEURS




DÉTAILS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Comptoir réfrigéré GNI/1 (MOTEUR À DISTANCE/PORTE VITRÉE)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté)
- Thermostat numérique et lampe LED interne
- Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps
- Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série
- Joint d'étanchéité amovible
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Clayettes réglables GNI/1: 6 (N° 2 pour chaque porte)
- Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)
- Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément): pour gaz en R134a
- Classe énergétique: -

DIMENSIONS DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	310 L
Température	+3° - +10°C
Consommation	N/A kWh/24h
Puissance nominale	100 W
Niveau de bruit	N/A
Poids net	126 Kg
Poids brut	153 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1815x700x850
Dimensions internes (LxPxH mm)	1230x560x605
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1845x730x975
Quantités de chargement 20'/40'/40"HQ	18/38/38

CERTIFICATIONS

