



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| GN1/1 Σαλατιέρα κατάψυξης (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)                             | • |
| Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά                                           | • |
| Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας                                                              | • |
| Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία                                              | • |
| Απόψυξη με hot gas                                                                    | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (50mm σε κάθε πλευρά)                       | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης                                                              | • |
| Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις                                          | • |
| Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας                                  | • |
| Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ                                                | • |
| Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού                                                   | • |
| Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό                            | • |
| Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 2μχ                                                       | • |
| Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (με νέο εσωτερικό ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερη μόνωση) | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας                                                            | • |
| Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό                                         | • |
| 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια                                    | • |
| Ενεργειακή κλάση: D                                                                   | • |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Χωρητικότητα                         | 225 L        |
| Θερμοκρασία                          | -10° ~ -20°C |
| Κατανάλωση                           | 5.12 kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς                     | 237 W        |
| Επίπεδο θορύβου                      | 54 dB(A)     |
| Καθαρό Βάρος                         | 87 Kg        |
| Μεικτό βάρος                         | 95 Kg        |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)  | 900x700x880  |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)  | 800x581x502  |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm) | 960x775x1040 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°ΗQ      | 36/72/72     |

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

