

INOX | Σαλατιέρες

ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ► GN1/1 ► ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN1/1 Ψυχόμενες Σαλατιέρες (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Στατική ψύξη
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ
- Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού
- Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 2τμχ. και διαχωριστικό συγκράτησης για GN1/6 λεκανάκια
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (με νέο εσωτερικό ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερη μόνωση)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια
- Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	239 L
Θερμοκρασία	+0° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.42 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	142.4 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	73 Kg
Μεικτό βάρος	93 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	900x700x1005
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	810x586x620
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	950x750x1160
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°ΗQ	18/36/72

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

CRS 90A

SANDWICH
PREPARATION

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα




Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό



"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας



Ανάγλυφο σχέδιο πόρτας εσωτερικά για καλύτερη μόνωση



Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις



Υποβοήθηση ανεμιστήρα



Σχέδιο πόρτας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

