

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | Ψυγείο αναψυκτικών

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ► ΣΕΙΡΑΣ DC ► ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1000lt Βιτρίνα συντήρησης	•
Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και εσωτερικά	•
Βεβαισμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες: 8τμχ.	•
Ανεξάρτητοι διακόπτες εσωτερικού φωτισμού και μετώπης	•
Σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας	•
Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό	•
Εσωτερικό κάθετο LED/LED στην μετώπη	•
4 Ρόδες για εύκολη τοποθέτηση	•
Ενεργειακή κλάση: C	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1000 L
Θερμοκρασία	K2 (-1°C~+6°C)
Κατανάλωση	3.019 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	500 W
Επίπεδο θορύβου	64 dB(A)
Καθαρό Βάρος	170 Kg
Μεικτό βάρος	199 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1200x730x2035
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1110x595x1525
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1255x770x2136
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	13/27/27

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

DC 1000H

CUSTOMIZATION
AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILE

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ανεξάρτητοι
διακόπτες για
εσωτερικό φωτισμό
και μετώπηΗλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΕσωτερικός κάθετος
φωτισμός LEDΚλειδαριά στον
βασικό εξοπλισμό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

