

## INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ► GN2/1-NO FROST ► ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| GN2/1 θάλαμος συντήρησης                                        | • |
| Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά                     | • |
| Βεβαιωμένη Κυκλοφορία                                           | • |
| Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο                          | • |
| Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία                        | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά) | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης                                        | • |
| Συναγερμός ανοιχτής πόρτας                                      | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας                                      | • |
| Εσωτερικός φωτισμός LED                                         | • |
| Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό                                 | • |
| Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)                    | • |
| Ρυθμιζόμενες σχάρες GN2/1: 6 + 2 + 4 μεσαίες                    | • |
| N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)    | • |
| Ενεργειακή κλάση: C                                             | • |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Χωρητικότητα                         | 1392 L        |
| Θερμοκρασία                          | -2°C ~ +8°C   |
| Κατανάλωση                           | 3.088 kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς                     | 310 W         |
| Επίπεδο θορύβου                      | 62 dB(A)      |
| Καθαρό Βάρος                         | 139 Kg        |
| Μεικτό βάρος                         | 170 Kg        |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 1380x840x2090 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 1260x705x1561 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm) | 1425x910x2145 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ      | 10/21/21      |

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

MR 14



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με οπίσθιο φωτισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Αφαιρούμενο λάστιχο πόρτας

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

