

INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ► ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ► NO FORST ► ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη	•
Σύστημα hot gas για την εξάτμιση της υγρασίας	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας (ρυθμιζόμενο μεταξύ 50% - 80%)	•
Διπλό τζάμι ασφαλείας με Low-e (χαμηλής εκπομπής)	•
Ανοξείδωτο πλαίσιο πόρτας με κυλινδρικό χερούλι	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Φωτισμός LED (ροζ χρώματος) και κλειδαριά στο βασικό εξοπλισμό	•
Μικροβιοκτόνα λάμπα UVC	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	138 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +10°C
Κατανάλωση	1.26 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	350 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	50 Kg
Μεικτό βάρος	57 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	600x545x900
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	510x355x745
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	655x560x1060
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	72/144/144

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

QM 148

MEAT
CARVE

STAINLESS STEEL AISI 304



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κατάλληλο για
δευτερεύουσες κοπές
όπως strip loin, rib
eye και sirloinΕσωτερικό από
ανοξείδωτο
"καθρέφτη"Ρυθμιζόμενες
ανοξείδωτες σχάρες
με σύστημα κατά της
αναισθησίαςΕξωτερικό
κουρμπιαριστό
ανοξείδωτο χερούλιΗλεκτρονικός
Θερμοστάτης

Αισθητήρας υγρασίας

Μπάρα ανάρτησης
κρέατος και γάντζοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

