

INOX | ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ► GN 1/1 (700mm ΒΑΘΟΣ) ► NO FROST ► ΚΑΤΑΨΥΞΗ

QN 2100



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σύστημα "κασέτας"



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	260 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	6.121 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	570 W
Επίπεδο θορύβου	44 dB(A)
Καθαρό Βάρος	113 Kg
Μεικτό βάρος	121 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1350x700x850
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	930x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1390x740x870
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	24/50/72

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

