



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| GN 1/1 παγκάκι κατάψυξης (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)                                | • |
| Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά                                              | • |
| Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας                                                                 | • |
| Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο                                                   | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm σε κάθε πλευρά)                          | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης                                                                 | • |
| Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)                                           | • |
| Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό                          | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας                                                               | • |
| Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία                                                 | • |
| Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)                                     | • |
| N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)                             | • |
| Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R452a ή R404a | • |
| Ενεργειακή κλάση: -                                                                      | • |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Χωρητικότητα                         | 210 L        |
| Θερμοκρασία                          | -22° ~ -18°C |
| Κατανάλωση                           | N/A kWh/24h  |
| Ονομαστική ισχύς                     | 440 W        |
| Επίπεδο θορύβου                      | N/A          |
| Καθαρό Βάρος                         | 88 Kg        |
| Μεικτό βάρος                         | 116 Kg       |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)  | 1380x700x850 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)  | 805x560x605  |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm) | 1410x730x975 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ      | 24/48/48     |

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

