



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθαρίσματος



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 παγκάκι κατάψυξης (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm σε κάθε πλευρά)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)	•
Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R452a ή R404a	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	310 L
Θερμοκρασία	-22° ~ -18°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	440 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	113 Kg
Μεικτό βάρος	148 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1815x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1230x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1845x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

