



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στην στόφα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm)
- Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενοι κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: D

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	500 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	5.66 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	368 W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	124.00 Kg
Μεικτό βάρος	137.00 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	940x730x1990
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	800x561x1476
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	980x770x2145
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	17/36/36

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας



Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό



Εσωτερικός φωτισμός LED



Εσωτερικές ανάγλυφες πλευρές για στήριξη σχαρών

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

