

INOX | ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ

► GN 1/1 (700mm ΒΑΘΟΣ)

► ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE

► ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

QR 3100SG

TROPICALIZED
UPRIGHT

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθαρίσματος



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot pipe)
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	310 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	440 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	111 Kg
Μεικτό βάρος	141 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1815x700x850
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1230x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1845x730x975
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



RoHS



COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com

