

INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ► GN2/1-NO FROST ► ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN2/1 Ψυγείο (Ενεργειακής κλάσης A)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στόφας	•
Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας	•
Συμπίεστης Inverter	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)	•
Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης	•
Φωτισμός LED	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό	•
Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση	•
Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Ενεργειακή κλάση: A	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	546 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	0.723 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	73 W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	109.00 Kg
Μεικτό βάρος	122.00 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	700x850x2075
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	534x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	720x870x2215
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	20/42/42

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



QR 6-5A



ENERGY SAVING



TROPICALIZED UPRIGHT



GAS

R600a



80 mm



A

ENERGY CLASS



5

CLIMATIC CLASS



40°C



LED



40°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Συμπίεστης Inverter



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Εσωτερικό από ανοξείδωτο ασάβι



"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας



Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό



Εσωτερικός φωτισμός LED



Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

