



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN2/1 θάλαμος συντήρησης	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στόφας	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Απόψυξη με hot gas	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)	•
Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης	•
Φωτισμός LED	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό	•
Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση	•
Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Ενεργειακή κλάση: C	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	546 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.699 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	210 W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	108.00 Kg
Μεικτό βάρος	121.00 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	700x823x2045
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	534x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	720x840x2215
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	21/44/44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

