

INOX | ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ► GN 1/1 (700mm ΒΑΘΟΣ) ► NO FROST ► ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

QRG 3200



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σύστημα "κασέτας"



Εσωτερικός φωτισμός LED



Κεντρικός διακόπτης, διακόπτης φωτισμού και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 παγκάκια κατάψυξης	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Κυκλοπεντάσιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: C	•


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	400 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	2.951 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	342 W
Επίπεδο θορύβου	41 dB(A)
Καθαρό Βάρος	128 Kg
Μεικτό βάρος	160 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1800x725x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1380x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1840x740x970
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com