

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ | Καταψύκτες

ΟΡΘΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 560lt Όρθιος καταψύκτης (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και εσωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά - CFC free)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Ανεξάρτητος κεντρικός διακόπτης
- Εσωτερικός κάθετος φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Θερμαινόμενη γυάλινη πόρτα με τριπλό τζάμι ασφαλείας και αέριο αργόν
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Κλειδαριά και τετράγωνο χερούλι αλουμινίου στον βασικό εξοπλισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες: 6τμχ.
- Εσωτερικός αποστάτης στην πλάτη
- 4 Ρόδες για εύκολη τοποθέτηση
- Ενεργειακή κλάση: C

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	560 L
Θερμοκρασία	L1 (-15°C~-18°C)
Κατανάλωση	9.1 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	580 W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	150 Kg
Μεικτό βάρος	159 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	750x760x2040
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	630x580x1338
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	775x780x2190
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	21/45/45

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## RFG 750

CUSTOMIZATION  
AVAILABLE  
PERSONALIZZAZIONE  
DISPONIBILE

60 mm



L1

-18°C  
-15°C

C

ENERGY  
CLASS

3

+25°C/60RH



LED



GAS

R290

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ψύξη με αέρα

Κεντρικός διακόπτης,  
διακόπτης φωτισμού  
και ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης στον  
βασικό εξοπλισμόΚλειδαριά στον  
βασικό εξοπλισμόΕσωτερικός κάθετος  
φωτισμός LED

Απόψυξη με hot gas

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

