

BITPINA | Βιτρίνες πάγκου

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► SUSHI



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κουρμπριστό τζάμι και μαύρο αλουμινιένο πλαίσιο	•
Στατική ψύξη	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (25mm σε κάθε πλευρά - CFC free)	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Εσωτερικός φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)	•
Κουρμπριστό σκληρυμένο τζάμι με μεντεσέδες για εύκολο καθάρισμα	•
Πίσω συρόμενες πόρτες	•
Σφραγισμένος συμπίεστής με αεριζόμενο κοντέινερ sub-tropical	•
Διπλή ψύξη μεταξύ οροφής και δαπέδου για συντήρηση των πιο απαιτητικών τροφίμων (SUSHI)	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	15.5 L
Θερμοκρασία	0° ~ +5°C
Κατανάλωση	3.6 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	137 W
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A)
Καθαρό Βάρος	41 Kg
Μεικτό βάρος	51 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1797x387x240
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1390x305x120
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1887x440x425
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	0/0/0

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



RS 80



FISH

+0° | +5°



MADE IN EUROPE

-1°C
+5°C

25 mm



+25°C/60RH



32°C



R290

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΠεριοχή προβολής
από ανοξείδωτο
χάλυβαΠίσω συρόμενες
πόρτεςΚουρμπριστό
σκληρυμένο τζάμι με
μεντεσέδες για
εύκολο καθάρισμαΔιπλή ψύξη μεταξύ
οροφής και δαπέδου
για συντήρηση των
πιο απαιτητικών
τροφίμων (SUSHI)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

