



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παγκάκι κατάψυξης για λεκανάκια 325x410 mm	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια – Ρόδες με φρένο (προαιρετικά)	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: E	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	485 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	9.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	700 W
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A)
Καθαρό Βάρος	151 Kg
Μεικτό βάρος	194 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	2250x600x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1710x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	2290x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	18/36/36

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

