



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σετ 2 συρταριών (μέγεθος 1/2 + 1/2) σε ξεχωριστό κιτ



Σετ 3 συρταριών (μέγεθος: 1/3) σε ξεχωριστό κιτ



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παγκάκι συντήρησης για λεκανάκια 325x410 mm	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Συρτάρια διαθέσιμα σε ξεχωριστό κιτ (προαιρετικά)	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	358 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	3.82 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	372 W
Επίπεδο θορύβου	42 dB(A)
Καθαρό Βάρος	116 Kg
Μεικτό βάρος	142 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1800x600x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1260x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1840x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

