

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN1/4 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια βιτρίνα για GN 1/4	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Τα λεκανάκια GN1/4 δεν συμπεριλαμβάνονται	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	34 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	25.5 Kg
Μεικτό βάρος	49 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1200x335x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	850x246x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1340x405x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	110/225/225

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



VRX 12/33S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

