

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΝΙΑ GN1/4 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια βιτρίνα για GN ¼	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Τα λεκανάκια GN1/4 δεν συμπεριλαμβάνονται	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	42 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.4 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	27 Kg
Μεικτό βάρος	52 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1400x335x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1050x246x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1540x405x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	85/180/180

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



VRX 14/33S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

