

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN1/3 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή	•
Εξατμιστής χαλκού απο ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	53 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.4 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	28 Kg
Μεικτό βάρος	55 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1400x395x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1050x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1540x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	75/160/160

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



VRX 14/38S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

