

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΝΙΑ GN1/4 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια βιτρίνα για GN ¼	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Τα λεκανάκια GN1/4 δεν συμπεριλαμβάνονται	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	66 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	30.5 Kg
Μεικτό βάρος	58 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2000x335x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1650x246x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2140x405x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	70/145/145

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



VRX 20/33S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

