

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN1/3 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	83 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	34 Kg
Μεικτό βάρος	68 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2000x395x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1650x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2140x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	60/125/125

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



VRX 20/38S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

