## **INOX | Saladette**

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOP INOX APRIBILE

# CRQ 93A



















#### **DETTAGLI**







Angoli interni arrotondati per una facile pulizia



Serratura vano motore di serie



Thermal-braker' anti-condensazione sulla cornice interna della porta



sagomantura interna per una maggior tenuta



per un servizion post-vendita più agevole



Vetro curvo temperato con



Ventilatore interno di assistenza



Design della porta

#### Caratteristiche generali

Saladette refrigerata GN1/1 (TOP APRIBILE)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione statica	
Sbrinamento automatico a fermata compressore	
Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)	•
Termostato Digitale	•
Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	•
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	•
Vaschetta raccolta acqua separata in plastica	•
Pannelllo frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria	
Ripiani regolabili GN1/1: 3 pcs	•
Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)	•
Guarnizione Estraibile	•
Serratura vano motore di serie	•
N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi	•
Supporti vaschette (Inclusi)	•
Classe energetica: -	•

. 50

#### Specifiche tecniche

Capacità	364L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	4.34 kWh/24h
Potenza Nominale	233 W
Rumorosità	48 dB(A)
Peso Netto	123 Kg
Peso Lordo	156 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1365x700x1295
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	1275x586x502
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1420x750x1110
Quantita di carico 20'/40'/40'HQ	12/24/48

#### **CERTIFICAZIONI**

(E C



RoHS

### **INGOMBRO PRODOTTO**







